



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe  
Verbrennungsluftzufu-  
hr



ECOplus mit  
Feinstaubfilter



Raumluftunabhängig



3-in-1 Komfort  
Regelung

Technische Daten

Höhe (cm)	112
Breite (cm)	49
Tiefe (cm)	52
Gewicht Kacheln (kg)	187
Gewicht Speckstein (kg)	230
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	150,5
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	10,5
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	26/50,5
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	31/36/43

optimale Scheitholzlänge	25	
Ascherost	ja	
Aschebehälter	ja	
Nennwärmeleistung (kW)	4	6
Wärmeleistungsbereich (kW)	2-5	3-7
Raumheizvermögen (m³)	79	118
CO-Emission (g/Nm³)	1,125	1,25
Abgasmassenstrom (g/s)	5,1	6,1
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12	0,12
Abgastemperatur (°C)	331	334
Staub (mg/Nm³)	16	13
Wirkungsgrad (%)	84,6	85,3

**Sie haben noch Fragen?**

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG  
**HARK**® *Die Nr. 1*  
**im Kamin- & Kachelofenbau**

Hark 105 GT ECOplus

