



Ausstattung



Automatik



Dauerbrand



Externe
Verbrennungsluftzufu-
hr



Drehbar



ECOplus mit
Feinstaubfilter



Speichersteine

Technische Daten

Höhe (cm)	122
Breite (cm)	57
Tiefe (cm)	57
Gewicht Kacheln (kg)	221
Gewicht Speckstein (kg)	289
Anschlusshöhe hinten (cm)	nein
Anschlusshöhe oben (cm)	157
Durchmesser Rauchrohr (mm)	150
Anschlusshöhe externe Verbrennungsluftzufuhr (cm)	16
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr (mm)	125
Maße Scheibe (B/H cm)	48/42
Maße Feuerraum (B/T/H cm)	38/36/42

optimale Scheitholzlänge	25
Ascherost	ja
Aschebehälter	ja
Nennwärmeleistung (kW)	7
Wärmeleistungsbereich (kW)	4-8
Raumheizvermögen (m³)	146
CO-Emission (g/Nm³)	0,625
Abgasmassenstrom (g/s)	6,4
erforderlicher Förderdruck (mbar)	0,12
Abgastemperatur (°C)	289
Staub (mg/Nm³)	24
Wirkungsgrad (%)	84,2

Sie haben noch Fragen?

Rufen sie uns kostenlos an: 0800 280 23 23

Abmessungen und Abstände

GmbH & Co. KG
HARK® *Die Nr. 1*
im Kamin- & Kachelofenbau

Roma GT ECOplus

